

化学物質等安全データシート (M S D S)

作成 1993年 6月 30日

最新改訂 2005年 3月 30日

整理番号 No. 19 (全 5 ページ)

1. 化学物質等及び情報提供者

- ・化学物質等の名称 : H F C - 1 2 5 (フルオロカーボン - 1 2 5、R - 1 2 5)
- ・情報提供者
 - 名称 : 日本フルオロカーボン協会
 - 住所 : 東京都文京区本郷2-40-17 本郷若井ビル
 - 担当部門 : 環境・技術委員会
 - 電話番号 : 03-5684-3372
 - F A X 番号 : 03-5684-3373

2. 組成、成分情報

- ・単一製品・混合物の区別 単一製品
- ・化学名 ペンタフルオロエタン
- ・分子量 120.02
- ・含有量 99.5 %以上
- ・化学式 CHF_2CF_3
- ・官報公示整理番号 化審法 2 - 3713
安衛法 2 - (13) - 91
- ・CAS No. 354 - 33 - 6
- ・TSCA No. 354 - 33 - 6
- ・EINECS No. 206 - 557 - 8

3. 危険有害性の要約

- ・化学物質等の分類 : 高圧ガス
- ・最も重要な危険有害性及び影響
 - 危険性 : 非腐食性、非引火性の液化ガスである。液状で大気中に取り出した場合には、周囲から大きな蒸発潜熱を奪って気化するので直接皮膚に触れると凍傷になる恐れがある。また気化すると容積が増すので密閉した室内で使用する場合は、酸素濃度の減少による窒息の恐れがあるので部屋の換気を充分に行う。
 - 有害性 : 吸入毒性は極めて低く、通常の使用状態においては窒息、麻酔、肝臓障害などを起こすことはほとんどない。高濃度のガスを吸入すると全身麻酔に似た症状が現れる。被曝の程度がさらにすすむと、吐き気、頭痛のような不快感、陶酔感(思考力減退)、協調運動失調、意識喪失といった麻酔性の一時的な神経系の機能低下が生じるおそれがある。また心拍が不規則になったり、心臓が止まったりすることもある。

環 境 影 響 : オゾン層への影響、地球温暖化への影響については環境影響情報の項を参照。

4. 応急措置

- ・ 眼に入った場合 : 液体に接触した場合は、直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、速やかに医師の手当を受ける。
- ・ 皮膚に付着した場合 : ガスの接触では障害を生じない。液に接触すると凍傷になる恐れがあるので、濡れた衣服や靴および靴下を直ちに脱がせる。付着部を多量の水を用いて十分に洗浄し、刺激が残るときは直ちに医師の手当を受ける。
- ・ 吸入した場合 : 高濃度のガスを吸入した場合は、直ちに新鮮な空気のある場所に移し、毛布等で保温して安静にさせ、速やかに医師の手当を受ける。呼吸が止まっている場合、呼吸が弱い場合は、衣服を緩め気道を確保した上で、人工呼吸の場合によっては酸素吸入を行い、直ちに医師の手当を受ける。
- ・ 飲み込んだ場合 : 常温、常圧ではガスなので、通常の使用において飲み込むことは考えられない。

5. 火災時の措置

- ・ 消 火 方 法 : 本物質は不燃性で着火しないが、容器の周辺に火災が発生した場合は、速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合には容器及び周辺に散水して冷却し延焼を防ぐ。炎により分解生成した有毒ガスを吸入しないように注意する。
- ・ 消 火 剤 : 本物質は不燃性なので、周辺の火災に対して適切な消火剤を選定し使用する。

6. 漏出時の措置

- ・ 危険を伴わずに実施できるときは、容器のバルブを閉めるか漏洩部をふさいで漏れを止める。
- ・ 容器からの漏れが止まらないときは、開放された危険性のない場所に運び出し放出する。
- ・ 大量に漏れた場合は付近の人を退避させ、漏洩した場所の周辺に口 - プを張るなどして、人の立入りを禁止する。必要があれば呼吸装置を着用する。

7. 取扱いおよび保管上の注意

- ・ 取 扱 い :
 - ・ 高圧ガス保安法に準拠して作業する。
 - ・ 吸入したり、眼、皮膚および衣類に触れないように、適切な保護具を着用し、できるだけ風上から作業する。
 - ・ 蒸気の発散をできるだけ抑え、適切な換気を行って、作業環境を許容濃度（曝露防止措置の欄参照）以下に保つように努める。
 - ・ 裸火や300～400以上の高温に加熱された金属等に接触すると熱分解し、有毒ガスを発生することがあるので取扱いはこれらが近くにない場所で行う。
 - ・ 充填容器のバルブは静かに開閉する。
 - ・ 充填容器を加熱するときは、温湿布または40以下の温湯を使用する。容器をヒーターで直接加熱してはいけない。

- ・使用済みの容器は、空気や水分の侵入を防ぐために必ずバルブを閉じて圧力を残す。
- ・保管 :
 - ・高圧ガス保安法に準拠して貯蔵する。
 - ・充填容器は直射日光を避け、低温で換気のよい場所に保管する。
 - ・充填容器は、乾燥した場所に保管し湿気や水滴等による腐食を防止する。
 - ・充填容器は、常に温度を40以下に保つ。
 - ・容器は、転倒等による衝撃およびバルブの損傷を防止する措置を講ずる。
 - ・熱、火花、炎等が近くにないこと。

8.曝露防止及び保護装置

- ・管理濃度 : 未設定
- ・許容濃度 :

日本産業衛生学会 (2004年度版)	記載なし
A C G I H (2004年度版)	記載なし
A I H A W E E L - T W A (2004年度版)	1,000ppm
O S H A (1993年度版)	記載なし
- ・設備対策 :
 - ・屋内作業場での使用の場合は、発生源の密閉化、又は局所排気装置を設置する。
 - ・取扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い、洗眼設備等を設け、その位置を明瞭に表示する。
- ・保護具 : 呼吸用保護具、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等を必要に応じて着用する。

9.物理的及び化学的性質

- ・外観 : 無色透明な液化ガス
- ・沸点 : -48.13 (1)
- ・三重点 : -100.63 (1)
- ・引火点 : なし (2)
- ・発火点 : 733
- ・爆発限界 : なし (2)
- ・飽和蒸気圧 : 1.378 MPa (25) (1)
- ・飽和液密度 : 1.190 kg/m³ (25) (1)

10.安定性及び反応性

- ・安定性・反応性 : 常温では極めて安定であるが、裸火等の高温熱源に接触すると熱分解して、塩化水素 (HCl) およびフッ化水素 (HF)、ホスゲン (COCl₂)、フッ化カルボニル (COF₂) 等の毒性ガスを発生する可能性がある。
- ・腐食性 : アルミニウム合金はマグネシウム含有量が低い限り問題ない。

11.有害性情報

- ・感作性 : アドレナリンの犬心感作 閾値100,000ppm (4)
- ・急性毒性 : 吸入 ラット A L C / 4時間 > 800,000ppm (4)
- ・慢性毒性 : 吸入 ラット NOAEL / 90日 > 50,000ppm (4)
- ・催奇形性 : ラット ウサギ > 50,000ppm (4)

・発がん物質分類	：日本産業衛生学会（2004年度版）	記載なし
	ACGIH（2004年度版）	記載なし
	NTP（第11次報告書）	記載なし
	IARC（2004年）	記載なし

12. 環境影響情報

・分解性	：データなし	
・蓄積性	：なし	(4)
・魚毒性	：データなし	
・オゾン破壊係数	：0（但し、CFC-11を1.0とする。）	
・地球温暖化係数	：3,400（但し、CO ₂ を1.0とし、積分期間を100年とする。）	(3)

13. 廃棄上の注意

地球温暖化物質にあたるため不必要に大気中に廃棄せず下記法律に準じて処理する。

- ・ 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
- ・ 地球温暖化対策の推進に関する法律
- ・ 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）

14. 輸送上の注意

国連分類 クラス 2.2

国連番号 UN3220

- ・ 高圧ガス保安法に準拠して輸送すること。
- ・ 車両等により運搬する場合は、荷送人に運送注意書を交付することが望ましい。
- ・ 容器の破損、漏れが無いことを確かめ、衝撃、転倒、落下、破損のないように積み込み、荷崩れ防止を確実にし、輸送中は直射日光を避ける。
- ・ タンク車（ローリー）等への充填、積み卸し時は、平地に停止させ、ブレーキを施し、車止めをして作業を行う。

15. 適用法令

- 1) 高圧ガス保安法

第2条	定義	液化ガス
第15条	貯蔵	
第23条	移動	
第27条	保安教育	
- 2) 港則法・施行規則 第12条 危険物（高圧ガス）
- 3) 航空法・施行規則 第194条
告示別表第2 高圧ガス
- 4) 船舶安全法・危険物船舶運送及び貯蔵規則（危規則）

第3条	危険物の分類	高圧ガス
告示第18条の4	積載方法	
告示別表第1	（高圧ガス - 非引火性非毒性高圧ガス）	
- 5) 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律
- 6) 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）

16. その他の情報

記載内容の問い合わせ先：日本フルオロカ - ボン協会

電話番号 : 03-5684-3372

F A X 番号 : 03-5684-3373

引用文献

- (1) K. Watanabe et al, "Thermodynamic properties of Pure and Blended HFC Refrigerant", JSRAE
- (2) ASHRAE STANDARD 34-1997
- (3) IPCC Third Assessment Report - Climate Change 2001 (2001)
- (4) M S D S HFC - 125 21-Jun-1995, D U 0 0 2 8 6 8

記載内容のうち、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。
危険・有害性の評価は、現時点で入手できる資料・情報・デ - タ等に基づいて作成
しておりますが、すべての資料を網羅したわけではありませんので取扱いには充分
注意して下さい。